

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania docieplenia budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wegrce

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164).

Zamawiający:

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27 – 641 Obrazów
pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie
tel. (15) 836 51 62
fax (15) 836 55 51
NIP 864 175 19 16
REGON 000545372

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wegrce

Kod ze słownika CPV:

45321000-3 izolacje cieplne ścian

Opis przedmiotu:

Ocieplenie ścian

Budynku świetlicy wiejskiej o wymiarach 11,45m x 22,90m wykonany jest z pustaka gazobetonowego. Wysokość budynku od frontu wynosi 7,30 m natomiast w kalenicy 9,06m.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenie ścian budynku świetlicy łącznej powierzchni 461,00 m² – za pomocą styropianu fasadowego frezowanego o grubości 10 cm oraz 7 m² (narożniki) za pomocą styropianu fasadowego frezowanego o grubości 5 cm w technologii GREINPLAST lub równoważnej. Przy wyliczaniu zakresu prac odjęto powierzchnię otworów okiennych, drzwiowych oraz skrzynek elektrycznych i gazowych.

Wykonanie docieplenia należy rozpocząć od zamocowania listwy cokołowej na powierzchni ściany w celu zachowania poziomu przy układaniu płyt styropianowych oraz zabezpieczenia dolnej krawędzi ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Płyty styropianowe mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejowej i dybli plastikowych (4 szt na 1 m²) układać z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. "cegiełkę" na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni zamocowanego styropianu wykonać warstwę zbrojoną w postaci zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych ścian oraz na narożnikach ościeży okien i drzwi wejściowych należy zastosować aluminiowe listwy narożne. Po wykonaniu w/w prac całą powierzchnię zagruntować.

Wykonanie tynku cienkowarstwowego na cokole.

Na wysokości ok. 0,50 m od poziomu istniejącej posadzki z kostki brukowej należy wykonać cokół z tynku akrylowego typu "baranek". Kolor elewacji wg palety kolorów firmy GREINPLAST GRE 2650 lub równoważnej.

Wykonanie tynku cienkowarstwowego wokół otworów okiennych, drzwiowych oraz na ościeżach.

Wokół otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać na szerokości 0,15m po ich obwodzie fakturę z tynku akrylowego typu "baranek". Kolor elewacji wg palety kolorów firmy GREINPLAST GRE 2650 lub równoważnej.

Wykonanie tynku cienkowarstwowego na pozostałej części elewacji:

Na pozostałej powierzchni należy wykonać tynk akrylowy typu baranek. Kolor elewacji wg palety kolorów firmy GREINPLAST GRE 3550 lub równoważnej.

Podcibitka w okapie

Zamocowanie do muru za pomocą kołków rozporowych łąty 5 x 4 cm.

Zamocowanie blachy trapezowej T-18, gr. 0,5 mm, stalowej, powlekanej o szerokości ok 0,70 m.

Wykonanie obróbek z kątownika wykonanego z blachy pomiędzy istniejącą ścianą ocieploną a podcibitką.

Podcibitka przy wiatrownicach

Zamocowanie do muru za pomocą kołków rozporowych łąty 5 x 4 cm.

Zamocowanie blachy trapezowej T-18, gr. 0,5 mm, stalowej, powlekanej o szerokości ok. 0,50 m.

Wykonanie obróbek z kątownika wykonanego z blachy pomiędzy istniejącą ścianą ocieploną a podcibitką.

Parapety zewnętrzne:

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy gr 0,50 mm ocynkowanej, powlekanej w kolorze brązowym o wymiarach:

- 1,40 m x 0,24m - 7 szt

- 0,88 m x 0,24m – 2 szt

- 1,40 m x 0,24m – 1 szt

- 0,6m x 0,12m - 1szt

- 1,40 m x 0,24m – 7 szt

- 0,52 m x 0,12m – 1 szt

Roboty rozbiórkowo – montażowe:

- demontaż i montaż do deszczułek drewnianych uchwyt na flagi, dwóch kamer, osiem lamp oświetleniowych, szyldu – logo Ochotnicza Straż Pożarna, 1 x wyłącznik oświetlenia, 1 x gniazdo poboru energii.

- demontaż kraty nad drzwiami wejściowymi

- demontaż daszku nad drzwiami wejściowymi

Roboty murarskie:

- zamurowanie pustakami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej otworów o wymiarach:

- 0,41m x 0,71m, gr 0,26m

- 0,40m x 0,40m gr. 0,13m

- 0,20m x 0,40m gr. 0,13m

- 0,25m x 0,30m gr. 0,13m

- 0,15m x 0,15m gr. 0,13m

Roboty montażowe:

- montaż kratki z PCV koloru brązowego o wymiarach 0,20m x 0,25m

- montaż czterech kratak z PCV koloru brązowego o wymiarach 0,40m x 0,40m

Roboty malarskie:

- oczyszczenie metalowej skrzynki o wymiarach 0,60 x 0,60m oraz dwukrotne pomalowanie jej farbami antykorozyjnymi

- oczyszczenie dwóch metalowych krat o wymiarach 0,88m x 1,10m oraz dwukrotne pomalowanie jej farbami antykorozyjnymi koloru brązowego

Daszki nad drzwiami wejściowymi:

Montaż nad dwoma drzwiami wejściowymi daszków z polipropylenu o następujących parametrach:

- głębokość (powierzchnia krycia) : 120 cm,

- pierwszy daszek szerokości 300 cm oraz drugi szerokości 200 cm,

- uchwyty boczne z polipropylenu, koloru brązowego,

- płyta dachowa z poliwęglanu przezroczystego (79 % przepuszczalności światła), grubości ok. 0,58 cm.

Prace inne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie oględzin.

Uwaga!

Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych - o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Miejsce realizacji prac:

- budynek świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Wegrce – działka o nr ewid 79

4. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 30 września 2016r.

5. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100 \text{ pkt}$

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

7. Informacje dodatkowe:

1) Dostawca w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe brutto za zamówienie.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (15) 836 51 62,

e-mail: inwestycje@obrazow.pl

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów.

5) Ofertę cenową (formularz ofertowy – załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym - załącznik nr 2) należy złożyć do dnia 18 lipca 2016 roku do godziny 12⁰⁰ w Sekretariacie Urzędu

Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

„Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Węgrce nie otwierać do dnia 18 lipca 2016 do godziny 12¹⁵”

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-07-18, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr:13

6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

9) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, na którym ma być wykonywane ocieplenie oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do skalkulowania wynagrodzenia.

10) Wynik postępowania zostanie zamieszczony w Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów.

11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EURO.

13) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EUR.

14) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i niedokonanie wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

15) Załączniki:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- kosztorys ofertowy - załącznik nr 2
- wzór umowy - załącznik nr 3
- miejsce realizacji prac - załącznik nr 4
- zdjęcie budynku (stan istniejący) - załącznik nr 5, 5a,

Obrazów, dn. 08.07.2016r.

Wójt Gminy

Z up. Wójta

mgr Pelagia Kotowska
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164).

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu

Fax.....

E-mail:

Nr NIP

Nr REGON

Nazwa banku i numer rachunku bankowego

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonania docieplenia budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Węgrce

My niżej podpisani:

działający w imieniu i na rzecz.....

(należy podać pełną nazwę Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

3. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do 30.09.2016r.

4. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcę

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY Nr /2016

zawarta w dniu pomiędzy **Gminą Obrazów** zwaną w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, której działa:

1. Krzysztof Tworek - Wójt Gminy

a

1. – właściciel

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania docieplenia budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Węgrce.

2. Szczegółowy zakres prac określa oferta z dnia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) protokolarnie przekazanie frontu robót,
- 2) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót
- 3) uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) przyjęcie frontu robót
- 2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy
- 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót
- 4) oznakowania terenu budowy
- 5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego
- 6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót
- 7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
 - a) Polskim Normom,
 - b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
 - c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 - d) odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,
- 8) złożenie zdemontowanej kraty oraz daszku w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego,

- 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4, wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w § 1 niniejszej umowy przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny,
- 10) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że znany mu jest teren budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Wykonawca oświadcza również, iż ma świadomość złożoności prac objętych przedmiotem umowy, przeprowadził szczegółową ocenę terenu robót i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu robót, dostępu mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania terenu robót (składowanie materiałów, energia elektryczna, itp.), jak również jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i sposobu użytkowania przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami panującymi na placu budowy oświadcza, że będzie w stanie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.
2. Realizacja prac nastąpi w terminie odr. do 30.09.2016r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości:

kwota netto: **zł słownie:**

podatek 23% VAT: **zł słownie:**

kwota brutto: **zł słownie:**

2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po protokółarnym odbiorze prac przez Zamawiającego.
3. Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca.
3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłóce.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru.

§ 6

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1). Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
 - 2). Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - 3). Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - 1). Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
 3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 6 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Kosztorys ofertowy załącznik nr 2

Pozycja	Podstawa kosztorysowa	Nazwa robót	j.m	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota netto
Ocieplenie ścian						
1	Kalkulacja własna	- mocowanie do podłoża płyt styropianowych fasadowych frezowanych gr. 10 cm za pomocą zaprawy klejowej i dybli plastikowych (4 szt na 1m ²) - szlifowanie wszelkich nierówności na powierzchni zamocowanego styropianu - wykonanie warstwy zbrojonej w postaci zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego - zagruntowanie powierzchni	m ²	461,00		
2	Kalkulacja własna	- mocowanie do podłoża płyt styropianowych fasadowych frezowanych gr. 5 cm za pomocą zaprawy klejowej i dybli plastikowych (4 szt na 1m ²) - szlifowanie wszelkich nierówności na powierzchni zamocowanego styropianu - wykonanie warstwy zbrojonej w postaci zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego - zagruntowanie powierzchni	m ²	7,00		
3	Kalkulacja własna	Montaż na wszystkich narożach pionowych ścian oraz na narożnikach ościeży okien i drzwi wejściowych aluminiowych listew narożnych	mb	171,00		
4	Kalkulacja własna	Montaż listwy cokołowej do ścian	m	61,00		
5	Kalkulacja własna	Mocowanie do ościeży płyt styropianowych gr 2 cm za pomocą zaprawy klejowej - szlifowanie wszelkich nierówności	m ²	24,00		

		na powierzchni zamocowanego styropianu - wykonanie warstwy zbrojonej w postaci zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego - zagrubowanie powierzchni				
6	Kalkulacja własna	Wykonanie tynku cienkowarstwowego na cokole. Wykonanie na wysokości ok. 0,50 m od poziomu istniejącej posadzki z kostki brukowej cokołu z tynku akrylowego typu "baranek". Kolor elewacji wg palety kolorów firmy GREINPLAST GRE 2650 lub równoważnej.	m ²	30,00		
7	Kalkulacja własna	Wykonanie tynku cienkowarstwowego wokół otworów okiennych, drzwiowych oraz na ościeżach. Wykonanie wokół otworów okiennych i drzwiowych na szerokości 0,15m po ich obwodzie fakturę z tynku akrylowego typu "baranek". Kolor elewacji wg palety kolorów firmy GREINPLAST GRE 2650 lub równoważnej. 21,00m ² (ościeża), 17,00m ² (pas wokół okien)	m ²	38,00		
8	Kalkulacja własna	Wykonanie tynku cienkowarstwowego na pozostałej części elewacji: Wykonanie tynku akrylowego typu baranek. Kolor elewacji wg palety kolorów firmy GREINPLAST GRE 3550 lub równoważnej. 420,00m ² – 8,00m ² (tynk nad podcibiką)	m ²	407,00		
9	Kalkulacja własna	Montaż 19 szt parapetów zewnętrznych z blachy gr 0,50 mm ocynkowanej,	mb	23,88		

		powlekanej w kolorze brązowym o wymiarach: 7 szt x (1,4x 0,24) 2 szt x (0,88x 0,24) (1,4x 0,24) (0,6x 0,12) 7 szt x (1,4x 0,24) (0,52x 0,12)				
Podcibitka w okapie						
10	Kalkulacja własna	Zamocowanie do muru za pomocą kotków rozporowych łaty 5 x 4 cm. Zamocowanie blachy trapezowej T-18, gr. 0,5 mm, stalowej, powlekanej o szerokości ok 0,70 m. Wykonanie obróbek z kątownika wykonanego z blachy pomiędzy istniejącą ścianą ocieploną a podcibitką.	m ²	36,00		
Podcibitka przy wiatrownicach						
11	Kalkulacja własna	Zamocowanie do muru za pomocą kotków rozporowych łaty 5 x 4 cm. Zamocowanie blachy trapezowej T-18, gr. 0,5 mm, stalowej, powlekanej o szerokości ok. 0,50 m. Wykonanie obróbek z kątownika wykonanego z blachy pomiędzy istniejącą ścianą ocieploną a podcibitką.	m ²	6,00		
Roboty rozbiórkowo – montażowe:						
12	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż do deszczułek drewnianych uchwyty na flagi, dwóch kamer, osiem lamp oświetleniowych, szyldu – logo Ochotnicza Straż Pożarna, 1 x wyłącznik oświetlenia, 1 x gniazdo poboru energii.	kpl	1		
13	Kalkulacja własna	Demontaż kraty nad drzwiami wejściowymi	kpl	1		

		oraz daszku nad drzwiami wejściowymi. Zdemontowany daszek oraz kratę należy złożyć w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.			
14	Kalkulacja własna	Zamurowanie pustakami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej otworów o wymiarach: - 0,41m x 0,71m, gr 0,26m - 0,40m x 0,40m gr. 0,13m - 0,20m x 0,40m gr. 0,13m - 0,25m x 0,30m gr. 0,13m - 0,15m x 0,15m gr. 0,13m	kpl	1	
15	Kalkulacja własna	Montaż kratki z PCV koloru brązowego o wymiarach 0,20m x 0,25m	szt	1	
16	Kalkulacja własna	Montaż czterech kratak z PCV koloru brązowego o wymiarach 0,40m x 0,40m	szt	4	
17	Kalkulacja własna	Oczyszczenie metalowej skrzynki o wymiarach 0,60 x 0,60m oraz dwukrotne pomalowanie jej farbami antykorozyjnymi	szt	1	
18	Kalkulacja własna	Oczyszczenie dwóch metalowych krat o wymiarach 0,88m x 1,10m oraz dwukrotne pomalowanie jej farbami antykorozyjnymi koloru brązowego	szt	1	
Daszki nad drzwiami wejściowymi:					
19	Kalkulacja własna	Montaż nad drzwiami wejściowymi daszku z polipropylenu o następujących parametrach: - głębokość (powierzchnia krycia) : 120 cm, - szerokości 300 cm - uchwyty boczne z polipropylenu, koloru brązowego, - płyta dachowa z poliwęglanu przezroczystego (79 % przepuszczalności	szt	1	

20	Kalkulacja własna	<p>światła), grubości ok. 0,58 cm.</p> <p>Montaż nad drzwiami wejściowymi daszku z polipropylenu o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość (powierzchnia krycia) : 120 cm, - szerokości 200 cm - uchwyty boczne z polipropylenu, koloru brązowego, - płyta dachowa z poliwęglanu przezroczystego (79 % przepuszczalności światła), grubości ok. 0,58 cm. 	szt	1	
Razem netto					
Podatek VAT 23%					
Razem brutto					