

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Podbudowa</b>			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	D-04.01.01				
		175,2	m <sup>2</sup>	175,200	
				RAZEM	175,200
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości opaski bezpieczeństwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02				
	D-04.01.01				
		146*1,2-5	m <sup>2</sup>	170,200	
				RAZEM	170,200
3	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-03				
	D-04.01.01				
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm - opaska bezpieczeństwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-05				
	D-04.04.00				
		0,9*146-5	m <sup>2</sup>	126,400	
				RAZEM	126,400
5	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazd	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-05				
	D-04.04.00				
		Krotność = 1,5			
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03				
	D-04.02.01				
		0,9*146	m <sup>2</sup>	131,400	
				RAZEM	131,400
<b>2</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnie</b>			
7	KNNR 6	Opaska bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-02				
	D-05.03.23a				
		146*0,9-5	m <sup>2</sup>	126,400	
				RAZEM	126,400
8	KNNR 6	Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-03				
	D-05.03.23a				
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>3</b>		<b>Elementy ulic</b>			
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03				
	D-08.01.01				
		146	m	146,000	
				RAZEM	146,000
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.3	0404-05				
	D-08.03.01				
		146	m	146,000	
				RAZEM	146,000