

Przedmiar na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierzbiny na odcinku od km 0+198 do km 0+498 - działka o nr ewid. 817

Lp	Pozycja kosztorysowa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jednost.
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomiarów geodezyjnych działki gminnej polegające na wznowieniu pasa drogowego, ustaleniu przebiegu granic w zależności od materiałów źródłowych znajdujących się w PODGiK w Sandomierzu	km	0,300
2	KNNR – 6 0103 – 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (300,00 m x 3,40)	m ²	1020,00
3	KNNR – 6 0107 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm o gr. 10 cm wraz z zaklinowaniem klincem 4-31,5mm grubości 5 cm 300,00mx3,40mx0,15m	m ³	153,00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – pod warstwą wiążącą i ścieralną Warstwa wiążąca – 930,00 m ² Warstwa ścieralna – 900,00 m ²	m ²	1830,00
5	KNNR – 6 0308 – 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca AC11W) 300,00mx3,10m	m ²	930,00
6	KNNR – 6 0309 – 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna AC8S) – jezdnia 300,00mx3,00m	m ²	900,00
7	KNNR – 6 0204 – 05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 10 cm (300,00mx0,20m)x2	m ²	120,00
8	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	120,00
9	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami	m ³	90,00

		samowyladowczymi (kat. gruntu III-IV) 2 x (300m x 0,30m x 1m x 0,5)		
--	--	---	--	--