

Zmiana treści zapytanie ofertowego dotyczącego wykonania ogrodzenia działki o nr ewid. 100, 101/1 położonej w miejscowości Zdanów.

### Pkt III zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

#### III Opis przedmiotu:

1. Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach z rur stalowych o łącznej długości 135 mb.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- rozbiórkę 135mb istniejącego ogrodzenia (słupki zabetonowane, siatka stalowa zamocowana do słupków, poprowadzone trzy naciągi z druta przez siatkę). Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę
- wyrównanie terenu,
- wykonanie 74 sztuk wykopów o wymiarach 0,80m x 0,40m x 0,40m pod słupki stalowe oraz odkosy,
- zabetonowanie 74 szt słupków stalowych mieszanką betonową klasy C16/20 – rozstaw słupków co 2,50m. (Zamawiający dopuszcza zmniejszenie rozpiętości przęsła). Słupki winne posiadać przyspawane daszki stalowe zabezpieczające środek rury przed warunkami atmosferycznymi oraz w dolnej części słupka (miejsce zabetonowania) przyspawane wąsy. Słupki z rury wysokości 2,20m o średnicy 4,8 cm, gr. ścianki 2 mm. Plan sytuacyjny określa zakres robót - załącznik nr 4.
- zabetonowanie odkosów z rury mieszanką betonową klasy C16/20. Sposób rozmieszczenie odkosów określa załącznik nr 4. Słupki z rury o średnicy 4,8 cm, gr. ścianki 2 mm. Odkosy ze słupkami można połączyć obejmami z tworzywa sztucznego.
- jednokrotne malowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową słupków stalowych, odkosów. Kolor ostatniej warstwy po ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego
- montaż 135 mb siatki stalowej ocynkowanej wysokość 1,5m, grubości pręta 3,0 mm
- wykonanie trzech naciągów z drutu stalowego ocynkowanego  $\varnothing 3$  o łącznej długości 405 m (dół siatki, środek siatki, góra siatki). Naciągi z drutu stalowego w otulinie  $\varnothing 3$  przeplatane przez oczka siatki. W celu prawidłowego wykonania naciągu należy przewidzieć śruby naciągowe, napinacze, śruby rzymskie itp.
- bramka jednoskrzydłowa wraz z słupkami z profilu zamkniętego. Bramki o szerokości 0,80m wyposażona w kasetę, zamek z wkładką w min. 3 klucze oraz klamkę. Ramę bramki należy wykonać z kształtowników zamkniętych o wym. 30x20 mm, gr. ścianki 2,0 mm oraz 25x20mm gr. ścianki 2,0 mm. Wypełnienie z kątowników zimno giętych 20x20 mm w rozstawie osiowym max co 8 cm z tolerancją  $\pm 0,5$  cm - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania. Bramka zamocowana do słupka ogrodzeniowego za pomocą zawiasów toczonej – łożysko. Na słupku bramki winny być przyspawane elementy niepozwalające na ściągnięcie bramy przez osoby postronne. Elementy stalowe bramki należy jednokrotnie pomalować farbą podkładową oraz nawierzchniową. Kolor ostatniej warstwy po ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego.
- prace inne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie oględzin
- materiały i sprzęt potrzebny do wykonania ogrodzenia
- odpowiednie zabezpieczenie terenu prac

Obrazów dn. 19.04.2021r

Wójt Gminy

Z up. Wójta  
  
mgr Pelagia Kotowska  
SEKRETARZ GMINY